

NEW HOLLAND T4000 Deluxe & SuperSteer

T4020 | T4030 | T4040 | T4050



ESPECIFICAÇÕES

Modelos	T4020	T4030	T4040	T4050
Motor da New Holland*	F5C	F5C	NEF	NEF
N.º de cilindros / Capacidade / Válvulas / Nível de emissões	4 / 3200 / 2 / Fase III	4 / 3200 / 2 / Fase III	4 / 4500 / 2 / Fase III	4 / 4500 / 2 / Fase III
Admissão	Turboalimentado	Turboalimentado	Turboalimentado	Turboalimentado
Intercooler	●	●	●	●
Misturas de biodiesel aprovadas	B100**	B100**	B100**	B100**
Potência nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	48/65	57/78	63/86	71/97
Velocidade nominal do motor (rpm)	2300	2300	2300	2300
Binário máximo ISO TR14396 a 1300 rpm (Nm)	290	330	363	398
Reserva de binário (%)	46	39	39	35
Consumo de combustível à velocidade nominal (g/kWh)	234	231	231	230
Capacidade do depósito de combustível (l)	75	75	88	88
Intervalo de manutenção (horas)	500	500	600	600
Caixa de velocidades				
Bloqueio do diferencial electro-hidráulico	●	●	●	●
Shuttle Command™ 16 x 16 (30 km/h / 40 km/h)	●	●	●	● (apenas 40 km/h)
Shuttle Command™ 28 x 16 [Super-redutor opcional (30 km/h / 40 km/h)]	○	○	○	○ (apenas 40 km/h)
Spilt Command™ 32 x 16 (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○ (apenas 40 km/h)
Powershuttle 16 x 16 (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○ (apenas 40 km/h)
Dual Command™ 32 x 16 (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○ (apenas 40 km/h)
Dual Command™ 44 x 16 [Super-redutor opcional (30 km/h / 40 km/h)]	○	○	○	○ (apenas 40 km/h)
Eixo dianteiro				
Eixo dianteiro de tracção a duas rodas	○	○	○	-
Eixo dianteiro de tracção integral	●	●	●	●
Eixo dianteiro SuperSteer™	○	○	○	○
Ângulo da direcção, Standard / Eixo dianteiro SuperSteer™ (°)	55 / 76	55 / 76	55 / 76	55 / 76
Raio de viragem, eixo dianteiro de tracção a duas rodas / integral / Eixo dianteiro SuperSteer™ (mm)	3670 / 3890 / 3415	3670 / 3890 / 3415	3670 / 3890 / 3415	3670 / 3890 / 3415
Sistema hidráulico				
Caudal de bomba standard / Caudal de bomba MegaFlow™ opcional (l/min)	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8
Controlo mecânico da tracção (MDC)	●	●	●	●
Lift-O-Matic™	●	●	●	●
Controlo electrónico da tracção (EDC)	○	○	○	○
Capacidade de elevação contínua em toda a gama (610 mm atrás das rótulas) (kg)	2100	2100	2100	2100
Capacidade de elevação máxima nas rótulas com os braços na horizontal (kg)	2900	2900	2900	2900
N.º máx. de válvulas remotas traseiras	6 (4+2)	6 (4+2)	6 (4+2)	6 (4+2)
Elevação dianteira e tomada de força	○	○	○	○
Tomada de força				
540	●	●	●	●
540 / 540E / 1000	○	○	○	○
Ambiente de trabalho				
Plataforma com suspensão (com arco de segurança)	●	●	●	●
Cabina	○	○	○	○
Ar condicionado opcional	○	○	○	○
Cabina "Blue Cab"	○	○	○	○
Nível de ruído máximo na cabina*** (dBA)	78	78	78	78
Dimensões e pesos****				
Comprimento total (para tracção integral) (mm)	3493	3493	3580	3580
Altura até ao topo do arco de segurança (levantado/rebatido) (mm)	2443/1930	2443/1930	2443/1930	2443/1930
Altura até ao topo da cabina (mm)	2332	2332	2332	2332
Pesos arco de segurança***** (tracção a duas rodas/integral) (kg)	2620/2870	2620/2870	2700/2950	-/3000
Pesos Cabina***** (tracção a duas rodas/integral) (kg)	2820/3070	2820/3070	2900/3150	-/3200
Peso total admissível (tracção a duas rodas/integral) (kg)	4800/5250	4800/5250	4800/5250	4800/5250

*Desenvolvido pela CNH Engine Corporation **Dependente das condições de mercado ***Apenas o modelo com cabina ****Pneus traseiros 16,9R30 *****Com condutor (85 kg) e depósito de combustível cheio

● Standard ○ Opcional - Não disponível



Especialistas no seu sucesso

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Apoio e informação 24/7

A chamada é gratuita desde que efectuada a partir de um telefone fixo. Se a chamada for feita de um telemóvel, consulte as taxas com o seu operador.

Visite a nossa página web: www.newholland.pt

Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamentos destinados a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 02/08 - TP01 - (Turin)

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA



PEÇA UMA
DEMONSTRAÇÃO NO SEU
CONCESSIONÁRIO!



80002/POO