

NEW HOLLAND TD5000

TD5040 | TD5050



ESPECIFICAÇÕES

Modelos	TD5040	TD5050
Motor da New Holland*	NEF	NEF
N.º de cilindros / Capacidade / Válvulas / Nível de emissões	4 / 4500 / 2 / Fase III	4 / 4500 / 2 / Fase III
Admissão	Turboalimentado	Turboalimentado
Intercooler	●	●
Misturas de biodiesel aprovadas	B100**	B100**
Potência nominal ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	65/88	70/95
Velocidade nominal do motor (rpm)	2500	2500
Binário máximo ISO TR14396 a 1300 rpm (Nm)	375	390
Reserva de binário (%)	50	44
Sistema de filtro do ar Power Core	●	●
Consumo de combustível à velocidade nominal (g/kWh)	242	242
Capacidade do depósito de combustível (l)	92	92
Intervalo de manutenção (horas)	600	600
Caixa de velocidades		
Caixa de velocidades 12 x 12 Syncro Shuttle™ (30 km/h / 40 km/h)	●	●
Caixa de velocidades 20 x 12 Syncro Shuttle™ [Super-redutor opcional (30 km/h / 40 km/h)]	○	○
Eixo dianteiro		
Eixo dianteiro de tracção a duas rodas	○	○
Eixo dianteiro de tracção integral	●	●
Ângulo da direcção, eixo dianteiro de tracção a duas rodas/integral (°)	55/50	55/50
Raio de viragem (mm)	3963	3963
Sistema hidráulico		
Caudal de bomba standard / Caudal de bomba MegaFlow™ opcional (l/min)	41 / 52	41 / 52
Controlo mecânico da tracção	●	●
Controlo da tracção nos braços inferiores	●	●
Lift-O-Matic™	●	●
Capacidade de elevação contínua em toda a gama (610 mm atrás das rótulas) (kg)	2700	2700
Capacidade de elevação máxima nas rótulas com os braços na horizontal (kg)	3565	3565
N.º máx. de válvulas remotas traseiras	4 (2 com comando de caudal)	4 (2 com comando de caudal)
Tomada de força		
Velocidade sincronizada com as rodas	○	○
540 / 540E / 1000	●	●
Ambiente de trabalho		
Plataforma com suspensão (com arco de segurança)	●	●
Banco com suspensão Comfort	●	●
Alavancas laterais	●	●
Cabina	○	○
Ar condicionado opcional	○	○
Nível de ruído máximo na cabina (dBA)	80	80
Dimensões com pneus standard		
Comprimento total (para tracção integral) (mm)	4107	4107
Altura até ao topo do arco de segurança (mm)	2620	2670
Altura até ao topo da cabina (mm)	2600	2650
Distância livre ao solo (mm)	420	470
Pesos		
Pesos*** arco de segurança (tracção a duas rodas/integral) (kg)	3120/3560	3120/3560
Pesos*** Cabina (tracção a duas rodas/integral) (kg)	3400/3780	3400/3780
Peso total admissível (kg)	5900	6000
Pneus standard		
Dianteiros (tracção a duas rodas/integral)	7.50-18/12.4-R24	7.50-18/12.4-R24
Traseira	18.4/R30	18.4/R34

* Desenvolvido pela CNH Engine Corporation ** Dependente das condições de mercado *** Com condutor (85 kg) e depósito de combustível cheio

● Standard ○ Opcional



Especialistas no seu sucesso

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Apoio e informação 24/7

A chamada é gratuita desde que efectuada a partir de um telefone fixo. Se a chamada for feita de um telemóvel, consulte as taxas com o seu operador.

Visite a nossa página web: www.newholland.pt

Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamentos destinados a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 02/08 - TP01 - (Turin)

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA



PEÇA UMA
DEMONSTRAÇÃO NO SEU
CONCESSIONÁRIO!



80000/POO